



EVA825



Fabrication sous

ISO 14001

ISO 9001



ACC825



>> Utilisation

Cet équipement a été conçu pour protéger l'utilisateur contre les risques de blessure aux yeux et au visage par des impacts mécaniques.

Entretien des espaces verts, élagage, jardinage, exploitation forestière...

>> Caractéristiques techniques

- ✓ Les écrans faciaux **EVA825** sont constitués d'un serre-tête en polypropylène, d'une calotte jaune en polypropylène et d'une visière grillagée en acier inoxydable (cadre en polypropylène) 305 x 195 mm (**ACC825**).
- ✓ Le serre-tête comporte deux articulations latérales permettant la rotation de l'ensemble calotte-écran avec possibilité de réglage du couple de serrage par système vis/écrou.
- ✓ Une mousse anti-transpiration en P.V.C est fixée sur la face avant.
- ✓ Les deux sangles supérieures permettent le réglage en hauteur par picots.
- ✓ Le réglage autour de la tête est obtenu par un ensemble pignon/crémaillère.
- ✓ La visière est fixée sur le serre-tête par des cavaliers.
- ✓ **Poids de l'équipement**: 204 grammes.
- ✓ Possibilité d'avoir des écrans de rechange (vendu séparément).
Réf - ACC825 (305 x 195 mm)
- ✓ **Conditionnement**:
 - EVA825: carton de 60 unités.
 - ACC825: carton de 200 unités.
- ✓ **Sous-conditionnement**:
 - EVA825: carton de 10 unités.
 - ACC825: à l'unité.



En savoir plus sur **www.singer.fr**

>> Principaux atouts

- ✓ Article très léger et facile d'utilisation
- ✓ Possibilité de changer la visière usagée ou détériorée (voir notre référence ACC825).
- ✓ Ajustement facile du serre-tête grâce au système à crémaillère.

>> Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne suivante :

- **EN 1731: 2007**. Protection individuelle de l'oeil - Protecteurs de l'oeil et du visage de type grillagé.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Catégorie II**.

Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **CERTOTICCA**. Organisme notifié **n°0530**.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>



Protection mécanique EN 1731	Symbole F	Résiste à un impact équivalent à celui d'une bille de 0,86 grammes animée d'une vitesse au plus égale à 45 m/s.
		L'écran est sans action filtrante particulière

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety