



855 g

Fabrication
sous



1.50 m Ø 11 mm



>> Utilisation (*)



Industrie
légère



Industrie
lourde



Gros
oeuvre



Entretien



Travaux
publics

>> Caractéristiques techniques

- ✓ Longe de retenue. Corde tressée en polyamide.
- ✓ Epissures des deux côtés.
- ✓ Inclut un connecteur aluminium double action GRABLUX (ouverture 60 mm).
- ✓ Inclut un connecteur acier à vis OVABASE (ouverture 18 mm).
- ✓ Longueur totale: **1.50 m**.
- ✓ Diamètre: **11 mm**.
- ✓ Poids **855 g**.
- ✓ Conditionnement:
 - carton de 10 pièces.
 - saches de 1 pièce.



En savoir plus: www.singer.fr

>> Principaux atouts

- ✓ Chaque terminaison avec connecteur inclus.
- ✓ Chaque terminaison de la longe est sous forme de boucle avec une cosse de renfort en plastique résistante à l'abrasion.
- ✓ Fabrication certifiée **ISO 9001**.



>> Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne suivante :

- **EN 354: 2002**. Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Longes.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Catégorie III.

Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **SATRA (Irlande)**. Organisme notifié **n°2777**.

La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (**module D**), prévue à l'annexe VIII du Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l'organisme notifié **SGS Fimko Oy (Finlande)**.

Organisme notifié **0598**.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety