PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# A680 - Gant Nitrile Tungstène F21

**Collection:** Resistant à la coupure
**Gamme:** Protection des mains
**Matériaux:** HPPE, , Fibre d'acier, Elasthanne, Nylon, Elastique
**Trempage:**
**Emballage extérieur:** 144

## information produit

Le gant A680 Cut F21 Nitrile Tungstène A9 combine une résistance à la coupure, une flexibilité et une durabilité avancées dans un design fin et léger. Sa doublure de calibre 21 et sa double âme en tungstène offrent précision et protection, atteignant les meilleurs indices de résistance à la coupure EN388 et ANSI. Un revêtement en nitrile micro-mousse améliore la préhension et la sensibilité, ce qui en fait un outil idéal pour les travaux complexes. Le A680 est sans latex, compatible avec les écrans tactiles et sans silicone, ce qui le rend idéal pour les environnements sensibles. Testé dermatologiquement, il assure une protection confortable et hypoallergénique pour les tâches exigeantes.

### Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

## Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 (3X42F)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A9)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (3)
ANSI/ISEA 105: 2016 (3)

## Caractéristiques

- Le fil de tungstène Twin Core offre une résistance à la coupure inégalée
- Doublure hautement résistante aux coupures pour une sécurité accrue contre les risques de coupures
- Approuvé dermatologiquement
- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant
- Revêtement en micro-mousse de nitrile parfait pour les tâches à très haute dextérité
- Nitrile mousse lavée pour une meilleure adhérence et une plus grande durabilité
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Niveau de coupure ANSI A9
- Niveau 3 Abrasion ANSI
- Nouveau Modèle

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# A680 - Gant Nitrile Tungstène F21
# Code Douanier: 6116102091

**Laboratoire d'essai**
SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/26451-01/E00-00

## Carton Dimensions/Weight

| Item | Colour | Len | Wid | Hgt | Weight(Kg) | Cubic($m^3$) | EAN13 | GTIN/DUN14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A680K8RXS | Noir | 58.0 | 32.0 | 30.0 | 0.9990 | 0.0557 | 5036108436040 | 15036108922939 |
| A680K8RS | Noir | 58.0 | 32.0 | 30.0 | 0.9990 | 0.0557 | 5036108436026 | 15036108922915 |
| A680K8RM | Noir | 58.0 | 32.0 | 30.0 | 0.9990 | 0.0557 | 5036108436019 | 15036108922908 |
| A680K8RL | Noir | 58.0 | 32.0 | 30.0 | 0.9990 | 0.0557 | 5036108436002 | 15036108922892 |
| A680K8RXL | Noir | 58.0 | 32.0 | 30.0 | 0.9990 | 0.0557 | 5036108436033 | 15036108922922 |
| A680K8RXXL | Noir | 58.0 | 32.0 | 30.0 | 0.9990 | 0.0557 | 5036108436057 | 15036108922946 |
| A680K8RXXXL | Noir | 58.0 | 32.0 | 30.0 | 0.9990 | 0.0557 | 5036108436064 | 15036108922953 |